

YZUL Series Vertical Vibration Motor



新乡市振动电机有限公司
XIN XIANG VIBRATION MOTOR CO.,LTD

■一切以客户为中心

■一切以实现优质服务为目标

■中国专业的振动产品供应商



资质文件 Certificates



YZUL系列立式振动电机

YZUL Series Vertical Vibration Motor

产品简介

Product Introduction

立式振动电机是各种平旋型或复旋型振动机械理性的振动源，广泛用于旋振筛分机、旋振研磨机、旋振清理机、振动光饰机、振动混料机等。

Performance and Application:

The vertical vibration motor is the ideal vibration source for various flat or compound rotary vibration machinery. It is widely used in vibrating screening machines, vibrating grinding machines, vibrating cleaning machines, vibrating polishing machines, and vibrating mixing machines.

使用条件	Service condition
环境温度:<40℃	Environmental temperature: <40℃
海拔高度:<1000	Altitude: <1000
接法:Y/△	Connection Method: Y/△
电源频率:B级	Power frequency: B class
电源电压:380V	Power supply voltage: 380V
电源频率:50HZ	Power frequency: 50HZ
工作方式:S1	Working mode: S1



技术参数及外形尺寸表

Technical Specifications and Dimensions Table

序号 NO.	型号 Type	同步转速 Speed	激振力 Force	功率 Power	电流 Current	安装尺寸 Dimensions (mm)		外形尺寸 Dimensions (mm)					
		(RPM)	(KN)	(KW)	(A)	φ3	N-φ	B	φ1	φ2	L1	L2	L3
1	3-4	1500	3	0.18	0.69	200	4-12	20	230	155	209	144	74
2	5-4		5	0.25	0.89	210	6-12	22	245	165	326	212	85
3	8-4		8	0.55	1.78	235	6-14	25	270	190	340	233	144
4	10-4		10	0.75	2.03	265/270	8-18	25	310	220	436	290	144
5	15-4		15	1.1	3.22	265/270	8-18	25	310	220	452	299	144
6	25-4		25	1.5	3.95	315	6-22	25	370	265	488	328	153
7	30-4		30	1.5	3.95	315/320	8-22	25	370	265	488	328	153
8	40-4		40	1.8	4.6	380	8-22	30	430	300	520	350	170
9	50-4		50	2.2	5.64	390/395	8-26	35	450	330	550	374	150
10	20-6	1000	20	1.5	3.9	315	6-22	25	370	265	488	328	153
11	40-6		40	3.0	8.8	380	8-22	30	430	300	550	350	180
12	50-6		50	3.7	11.2	390/395	8-26	35	450	330	570	390	170